ABC **Prevención**

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO

ABC PREVENCIÓN · Lima, Perú

EXTINTORES PORTÁTILES

Extintor de Agua Presurizada de 9 Litros



Resumen. Extintor de agua presurizada de 9 litros para fuegos de clase A (papel, madera, cartón y textiles), con cilindro de acero inoxidable pulido.

ESPECIFICACIONES

Tipo de agente extintor	Agua presurizada
Capacidad nominal	9 litros
Clase de fuego	A (materiales sólidos: papel, madera, textiles, cartón, etc.)
Tipo de operación	Presión contenida
Agente impulsor	Nitrógeno seco (N2)
Presión de trabajo	100 PSI (6.9 bar)
Presión de prueba	12 bar
Temperatura de operación	+5 °C a +60 °C
Material del cilindro	Acero inoxidable pulido
Tipo de válvula	Latón cromado con manómetro y seguro
Manguera y boquilla	Manguera de goma reforzada con boquilla difusora tipo chorro
Altura aproximada	58 cm
Diámetro del cilindro	17 cm
Peso total aproximado (cargado)	14 kg
Tiempo de descarga	45–60 s
Alcance efectivo	4–6 m
Acabado	Pintura electrostática en polvo, color rojo brillante, o acabado inoxidable
Norma de fabricación	GB 4351 (China)
Mantenimiento	Recarga anual
Prueba hidrostática	Cada 5 años
Inspección	Inspección mensual

ABC PREVENCION S.A.C. RUC: 20613142429

Av. Las Palmas, Mz. A, Lote 13, Urb. PJ Villa Poeta - José Gálvez, Pachacámac, Lima, Perú

WhatsApp +51 987 080 365 abcprevencion.com

Las especificaciones pueden variar según el lote o el fabricante; confirma el modelo con tu asesor antes de comprar.

NORMA DE REFERENCIA

- NTP 350.043-1:2011: recarga y mantenimiento anual, prueba hidrostática cada 5 años

¿Quieres cotizar este producto?

Ver el producto en la web

WhatsApp +51 987 080 365

abcprevencion.com/catalogo/extintor-de-agua-presurizada-de-9-litros

Las especificaciones pueden variar según el lote o el fabricante; confirma el modelo con tu asesor antes de comprar.