

Ficha Técnica

Bandeja de Geomembrana de 2 mm con Soldadura Interna y Externa

Nombre del producto	Bandeja de Geomembrana de 2 mm con
Material de fabricación	Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE).
Espesor del material	2 mm.
Tipo de soldadura	Doble soldadura térmica (interna y externa) para garantizar una unión 100 % hermética y resistente.
Color estándar	Negro
Dimensiones	Personalizable según capacidad o área requerida (ejemplo: 1.5 m x 1.5 m x 0.3 m).
Resistencia química	Alta resistencia a hidrocarburos, aceites, ácidos, bases y solventes.
Resistencia mecánica	Elevada resistencia a tracción, punción y desgarró.
Temperatura de trabajo	-40 °C a +80 °C.
Tipo de estructura	Bandeja flexible autoportante con pliegues reforzados en esquinas.
Acabado	Superficie lisa y soldaduras inspeccionadas mediante prueba de estanqueidad.
Limpieza y mantenimiento	Fácil de limpiar con agua o soluciones neutras; reutilizable.
Aplicaciones	- Contención de derrames y fugas de líquidos. - Almacenamiento temporal de tambores y bidones. - Protección ambiental en plantas industriales, mineras y obras.

