EXTINTOR ABC

Ficha Técnica

Extintor Rodante con Cartucho Externo

Características Técnicas	25 kg	50 kg
Tipo de agente extintor	Polvo químico seco multipropósito (ABC)	Polvo químico seco multipropósito (ABC)
Capacidad nominal del agente	25 kilogramos	50 kilogramos
Tipo de operación	Con cartucho externo	Con cartucho externo
Presión de trabajo del sistema	195 PSI (13.4 bar)	195 PSI (13.4 bar)
Presión de prueba del cilindro	30 bar	30 bar
Material del cilindro principal	Acero al carbono pintado con pintura epóxica roja	Acero al carbono pintado con pintura epóxica roja
Tipo de válvula del cilindro principal	Válvula de latón niquelado con manómetro y seguro	Válvula de latón niquelado con manómetro y seguro
Manguera y boquilla	Manguera reforzada con boquilla metálica tipo difusor	Manguera reforzada con boquilla metálica tipo difusor
Clases de fuego	A, B y C	A, B y C
Altura total aproximada	85 cm	100 cm
Ancho del carro	45 cm	55 cm
Peso total aprox. (cargado)	40 kg	70 kg
Tiempo de descarga	35–40 segundos	45–55 segundos
Alcance efectivo	6–8 metros	8–10 metros
Material del carro	Estructura tubular de acero con ruedas de caucho macizo	Estructura tubular de acero con ruedas de caucho macizo
Acabado	Pintura en polvo electrostática color rojo	Pintura en polvo electrostática color rojo
Norma de fabricación	GB4351 / ISO 9001 (China)	GB4351 / ISO 9001 (China)
Ubicación	Montado lateralmente en el carro	Montado lateralmente en el carro
Tipo de gas	Co2	Co2
Capacidad del cartucho	1 litro	2 litros
Presión del cartucho	150 bar (2175 PSI)	150 bar (2175 PSI)
Material del cartucho	Acero al carbono sin costura	Acero al carbono sin costura
Válvula del cartucho	Latón cromado con sello de seguridad	Latón cromado con sello de seguridad
Conexión al cilindro principal	Rosca metálica con tubo flexible de alta presión	Rosca metálica con tubo flexible de alta presión



