

EXTINTOR



Ficha Técnica

Extintor de Acetato de Potasio (Clase K)

CARACTERÍSTICAS

6 LITROS

Tipo de agente extintor	Acetato de potasio (solución acuosa)
Capacidad nominal	6 litros
Clase de fuego	K (aceites y grasas de cocina)
Presión de trabajo	100 PSI (6.9 bar)
Presión de prueba	25 bar
Temperatura de operación	0 °C a +60 °C
Material del cilindro	Acero inoxidable pulido
Tipo de válvula	Acero cromado con manómetro y sello de seguridad
Agente impulsor	Nitrógeno seco
Manguera y boquilla	Manguera de goma flexible con boquilla difusora
Modo de operación	Presión contenida, de acción manual
Altura aproximada	52 cm
Peso total aprox.	10 kg
Tiempo de descarga	25–30 segundos
Alcance efectivo	2.5 – 3.5 metros
Acabado	Pulido brillante, etiqueta vinílica resistente al agua
Norma de fabricación	GB 8109 / ISO 9001 (China)
Uso recomendado	Cocinas industriales, restaurantes, comedores, plantas de alimentos
Mantenimiento	Recarga anual y Prueba Hidrostática cada 5 años
Inspección	Inspección mensual
Origen	Chino

9 LITROS

Acetato de potasio (solución acuosa)
9 litros
K (aceites y grasas de cocina)
100 PSI (6.9 bar)
25 bar
0 °C a +60 °C
Acero inoxidable pulido
Acero cromado con manómetro y sello de seguridad
Nitrógeno seco
Manguera de goma flexible con boquilla difusora
Presión contenida, de acción manual
60 cm
13 kg
35–40 segundos
3 – 4 metros
Pulido brillante, etiqueta vinílica resistente al agua
GB 8109 / ISO 9001 (China)
Cocinas de gran tamaño, plantas de procesamiento de alimentos, hoteles, restaurantes grandes
Recarga anual y Prueba Hidrostática cada 5 años
Inspección mensual
Chino

