

EXTINTOR



Ficha Técnica

Extintores PQS (Polvo Químico Seco)

CARACTERÍSTICAS	PQS 6 kg	PQS 9 kg	PQS 12 kg
Tipo de agente extintor	Polvo químico seco multipropósito (ABC)	Polvo químico seco multipropósito (ABC)	Polvo químico seco multipropósito (ABC)
Capacidad nominal	6 kg	9 kg	12 kg
Presión de trabajo	195 PSI (13.4 bar)	195 PSI (13.4 bar)	195 PSI (13.4 bar)
Presión de prueba	30 bar	30 bar	30 bar
Temperatura de operación	-30 °C a +60 °C	-30 °C a +60 °C	-30 °C a +60 °C
Material del cilindro	Acero al carbono pintado en polvo epóxido rojo	Acero al carbono pintado en polvo epóxido rojo	Acero al carbono pintado en polvo epóxido rojo
Agente impulsor	Nitrógeno seco	Nitrógeno seco	Nitrógeno seco
Tipo de válvula	Latón con manómetro y sello de seguridad	Latón con manómetro y sello de seguridad	Latón con manómetro y sello de seguridad
Manguera y boquilla	Manguera de goma con boquilla plástica tipo difusor	Manguera de goma con boquilla plástica tipo difusor	Manguera de goma con boquilla plástica tipo difusor
Clases de fuego	A, B y C	A, B y C	A, B y C
Altura aproximada	48 cm	56 cm	62 cm
Peso total aprox.	8 kg	12 kg	15 kg
Acabado	Pintura en polvo electrostática color rojo	Pintura en polvo electrostática color rojo	Pintura en polvo electrostática color rojo
Tiempo de descarga	12–15 s	18–22 s	25–30 s
Rango de alcance	3–4 m	4–5 m	5–6 m
Uso recomendado	Oficinas, talleres, vehículos industriales, almacenes	Áreas industriales, fábricas, depósitos	Plantas de producción, estaciones de servicio, almacenes grandes
Mantenimiento	Recarga y revisión anual	Recarga y revisión anual	Recarga y revisión anual
Inspección	Inspección mensual	Inspección mensual	Inspección mensual
Apariencia	Costura de soldadura visible	Costura de soldadura visible	Costura de soldadura visible
Origen	Perú	Perú	Perú
Prueba hidrostática	Cada 5 años	Cada 5 años	Cada 5 años

